

Prenosné tlačiarne modelového radu RJ

Produktový katalóg
(verzia pre tlač, zjednodušený náhľad)

2021

Produktový katalóg pre RJ prenosné tlačiarne		2"				
Špecifikácia	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Rozlíšenie tlače	203 dpi			203 dpi		
Technológia tlače	Priama termálna			Priama termálna		
Rýchlosť tlače	101,6 mm/s*			152 mm/s*		
Podávanie papiera	Z rolky			Z rolky		
Typ senzora	Reflektívny			Reflektívny		Transmisívny, reflektívny
Potlačiteľná plocha	48 mm x 2,794 m			54 mm x 1 m (účtenka)		51 mm x 1 m (štítky) / 54 mm x 1 m (účtenka)
Max. šírka rolky papiera	58 mm			58 mm		
Maximálny priemer rolky papiera	30 mm			40 mm		60 mm
Počet strán na jedno nabitie batérie	510 štítkov (pribl. 36 m)*	279 štítkov (pribl. 20 m)*	6 400 štítkov (2" x 1")*			
Pamäť (RAM / Flash)	32 MB / 16 MB			32 MB / 32 MB		
Teplota	-15°C až +50°C (prevádzka) -30°C až +70°C (skladovanie)			-10°C až +50°C (prevádzka) -20°C až +60°C (skladovanie)		
Vlhkosť	10% - 90% (bez kondenzácie)			10% - 90% (bez kondenzácie)		
Batéria	Nabíjateľná Li-ion 7,4 V			Nabíjateľná Li-ion 7,4 V		
Rozhranie	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (pasívne)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (pasívne)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (podporované profily: SPP, OPP, BIP, HCRP)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (podporované profily: SPP, BIP,OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (podporované profily: SPP, BIP,OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint
Podopora čiarových kódov	Lineárne: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2 dimenzionálne: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			CODE39, CODE93, CODE128, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols,POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec		
Emulácie	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS			ZPL2, CPCL		
Podporované príkazy tlačiarne	FBPL-EZC, FBPL-EZP (k stiahnutiu)			P-touch Template, Raster, ESC/P		
Stupeň krytia	IP42 (bez púzdra), IP54 (s púzdrom - voliteľné)			IP54		
Ochrana voči pádu	1,8 m (bez ochranného púzdra IP54), 2,5 m (s ochranným púzdrom IP54 - voliteľné)*			2,5 m*		
Podpora operačných systémov	Windows / macOS / Linux			Windows / Linux		
SDKs	Android / iOS / Windows			Android / iOS		
Obsah balenia	Spona na opasok, napájací adaptér, batéria, dokumentácia			Li-ion batéria, spona na opasok, dokumentácia		
Rozmery (š x v x h)	79 x 36,5 x 116 mm			122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm
Hmotnosť	215 g			465 g		545 g

	3"				4"	
Špecifikácia	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
Rozlíšenie tlače	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
Technológia tlače	Priama termálna		Priama termálna		Priama termálna	
Rýchlosť tlače	101,6 mm/s*		127 mm/s*		127 mm/s*	
Podávanie papiera	Z rolky		Z rolky		Z rolky	
Typ senzora	Reflektívny	Transmisívny, reflektívny	Transmisívny, reflektívny		Transmisívny, reflektívny	
Potlačiteľná plocha	72 mm x 2,794 m		72 mm x 3 m		104 mm x 3 m	
Max. šírka rolky papiera	80 mm		80 mm		114 mm	
Maximálny priemer rolky papiera	40 mm		66 mm		58 mm	
Počet strán na jedno nabitie batérie	1260 štítkov (pribl. 90 m)*	750 štítkov (pribl. 54 m)*	15 000 štítkov (76 mm x 29 mm)*		10 000 štítkov (4" x 4,14")*	
Pamäť (RAM / Flash)	32 MB / 16 MB		256 MB / 128 MB		256 MB / 64 MB	
Teplota	-15°C až +50°C (prevádzka) -30°C až +70°C (skladovanie)		-20°C až +55°C (prevádzka); 0°C až +40°C (nabíjanie); -20°C až +60°C (skladovanie)		-20°C až +55°C (prevádzka); -10°C až +40°C (AC adaptér); -10°C až +50°C (autoadaptér); -20°C až +60°C (skladovanie)	
Vlhkosť	10% - 90% (bez kondenzácie)		10% - 90% (bez kondenzácie)		10% - 90% (bez kondenzácie)	
Batéria	Nabíjateľná Li-ion 7,4 V		Nabíjateľná Li-ion 7,2 V		Nabíjateľná Li-ion 7,2 V	
Rozhranie	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (pasívne)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (pasívne)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (podporované profily: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP) 10/100Mbps Ethernet (voliteľné) MFi, NFC (pasívne)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (podporované profily: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (voliteľné) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, AirPrint MFi, NFC (pasívne)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (podporované profily: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi NFC (pasívne)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (podporované profily: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint NFC (pasívne)
Podopora čiarových kódov	Lineárne: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2 dimenzionálne: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		Lineárne: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNETCODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2 dimenzionálne: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar**		Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION, CODABAR, CODE 128, GS-1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (Omnidirectional/ Truncated/ Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked), CODE93, MSI/Plessey, Inteligent Mail Barcode 2 dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular), AztecCode	
Emulácie	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL		ZPL2, CPCL	
Podporované príkazy tlačiarne	FBPL-EZC, FBPL-EZP (k stiahnutiu)		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	
Stupeň krytia	IP42 (bez púzdra), IP54 (s púzdrom - voliteľné)		IP54		IP54	
Ochrana voči pádu	1,8 m (bez ochranného púzdra IP54), 2,5 m (s ochranným púzdrom IP54 - voliteľné)*		2 m*		2,1 m*	
Podpora operačných systémov	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux		Windows / Linux	
SDKs	Android / iOS / Windows		Android / iOS		Android / iOS	
Obsah balenia	Spona na opasok, napájací adaptér, batéria, dokumentácia		Spona na opasok, batéria, zarážka držiaka rolky, dokumentácia		Spona na opasok, dokumentácia, držiak rolky	
Rozmery (š x v x h)	105 x 49,5 x 116 mm		117 x 77 x 180 mm		153 x 68 x 159 mm	
Hmotnosť	375 g		807 g		850 g	

Široký sortiment príslušenstva Brother umožňuje prispôsobenie na mieru, čím vyhovie všetkým mobilným tlačovým riešeniam

PRÍSLUŠENSTVO		
PRÍSLUŠENSTVO	OZNAČENIE	KOMPATIBILNÉ TLAČIARNE
AC adaptér	PA-AD600AEU	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Eliminátor batérií (cigaretový slot)	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Eliminátor batérií (pevné napájanie)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-003	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
Nabíjateľná Li-ion batéria	PA-BT-008	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B, RJ-3055WB
Nabíjateľná Li-ion batéria (Smart)	PA-BT-006	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B, RJ-3055WB
Nabíjačka batérie - 1 slot	PA-BC-002	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B, RJ-3055WB
Nabíjačka batérie - 4 sloty	PA-4BC-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Nabíjacia stanica - 1 slot	PA-CR-003	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CR-005***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Nabíjacia stanica do auta	PA-CR-002A	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-4CR-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Nabíjacia stanica - 4 sloty	PA-4CR-003***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	PA-CD-001CG	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Adaptér do auta (zásuvka zapalovača)	PA-CD-600WR	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Ramenný popruh	PA-SS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Oddeľovač štítkov	PA-LP-007	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Vodiaci valček rolky	PA-LPR-001	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Držiak rolky papiera	PA-RH-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Interný stabilizátor rolk	PA-RS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B, RJ-3055WB

*** s portom pre Ethernet

MÉDIÁ				
TYPY MÉDIÍ	ROZMERY MÉDIÍ	FARBA	OZNAČENIE MÉDIA	KOMPATIBILNÉ TLAČIARNE
Kontinuálna po- kladničná rolka	58 mm x 13,8 m	biela	BDL-7J000058-040	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	76 mm x 42 m	biela	BDL-7J000076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	101,6 mm x 32,2 m	biela	BDL-7J000102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
	57 mm x 6,6 m	biela	BDE-1J000057-030	RJ-2035B, RJ-2055WB
	79 mm x 14 m	biela	BDE-1J000079-040	RJ-3035B, RJ-3055WB
Rolka s pred- definovanými štítkami	51 mm x 26 mm Množstvo: 500 ks/ rolku	biela	BDE-1J026051-060	RJ-2140, RJ-2150
	76 mm x 44 m Množstvo: 400 ks/ rolku	biela	BDE-1J044076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	102 mm x 152 mm Množstvo: 85 ks/rolku	biela	BDE-1J152102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
	76 mm x 44 mm Množstvo: 70 ks/rolku	biela	BDE-1J044076-040	RJ-3055WB

TECHNOLÓGIA TERMÁLNEJ TLAČE

Modely Brother s technológiou termo tlače sú flexibilné, univerzálne, ponúkajú prevádzkovú mobilitu s možnosťou tlače na rôzne médiá. So širokou poukou príslušenstva, spotrebného materiálu a rôznymi možnosťami pripojenia sú mobilné tlačiarne Brother riešením, ktoré vyhovuje Vaším potrebám tlače.

Tlačiarne, používajúce pokročilú technológiu priamej termo tlače, produkujú grafiku cez ohriatie špeciálne potiahnutého termopapiera.

Keď papier prechádza cez tepelnú tlačovú hlavu, povlak v oblasti nahriatia zmení farbu na čiernu. Termálna tlač je z mnohých dôvodov stále považovaná za jediné ideálne riešenie pre mobilné aplikácie.

Termálna technológia tlače umožňuje zaneprázdneným terénnym pracovníkom sústrediť sa na prácu bez nepríjemností alebo dodatočných nákladov na nákup atramentu a tonera.

PREČO SI VYBRAŤ MODELOVÝ RAD RJ

ROBUSTNÝ DIZAJN

Vzhľadom na rôznorodosť použitia môžu byť tlačiarne vystavené rôznym vonkajším podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku tlače alebo spôsobiť poškodenie, napr. pri práci dopravného inšpektora v teréne. Všetky tlačiarne RJ sú však testované podľa noriem krytia IP54, čo poskytuje dodatočný pokoj pri používaní zariadení vo vlhkom prostredí alebo vo vnútorných prostrediach s prítomnosťou prachu. Okrem toho je rad RJ testovaný na pád z výšky až 2,5 metra, čo poskytuje vyššiu dôveryhodnosť z hľadiska odolnosti a spoľahlivosti.

KDE MÔŽEME POUŽIŤ BROTHER RJ?

Komplexný sortiment mobilných tlačiarní RJ sa vyznačuje pôsobivou rýchlosťou tlače a robustnou kvalitou vyhotovenia, aby vyhovoval požiadavkám širokej škály aplikácií vertikálnych trhov. Pripojenia Bluetooth, Wi-Fi a USB umožňujú zaneprázdneným terénym pracovníkom tlačiť na mieste.

MALOOBCHOD



PRIAMA DODÁVKA DO OBCHODU



PREDAJ V TERÉNE



VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ



SKLAD

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE A VLASTNOSTI

Brother poskytuje nevyhnutné nástroje pre softvérových vývojárov na integráciu funkcií tlače do ich mobilných aplikácií. **(možnosti softvéru sú závislé od modelu).**

REŽIM ŠABLÓN

Navrhnete požadovaný dokument v počítači so systémom Windows vrátane loga a čiarových kódov. Po prenesení a uložení do pamäte tlačiarne možno šablónu pred tlačou niekoľkými krátkymi príkazmi vyvolať a nahradiť všetky údaje.

PODPORA AIRPRINT A MFI

Jednoduché pripojenie a priama tlač z Apple zariadení podporujúcich AirPrint a MFi.

MOBILE DEPLOY

Aplikácia na cloudovej báze pre mobilné zariadenia (iOS a Android), ktorá umožňuje správcovi IT vzdialenú aktualizáciu a konfiguráciu viacerých mobilných tlačiarní Brother. Pomocou nástroja Mobile Deploy stačí nahráť nové aktualizované balíčky do online účtu a následne zdieľať URL adresy s používateľmi.

TLAČOVÉ PRÍKAZY

S podporou emulácie ZPL II, CPCL a s príkazmi ESC-POS môžu vývojári ľahko integrovať mobilnú tlač do existujúcich systémov.

PREČO SI VYBRAŤ ZNAČKU BROTHER

3-ročná záruka

Považujeme za mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby bola odborná pomoc k dispozícii, keď sa niečo pokazí. Preto ku všetkým našim prenosným termotlačiarňam modelového radu RJ ponúkame štandardnú 3-ročnú záruku.

„Sme tu pre Vás“

Náš oceňovaný tím špecializovanej podpory je v pohotovosti a ponúka podporu a poradenstvo v prípade akýchkoľvek integračných potrieb. Máme tiež obchodných zástupcov spoločnosti Brother v Európe a vo zvyšku sveta, s ktorými sa ľahko spojíte a ktorí vám radi pomôžu.

Expert na tlač

Sme hrdí na to, že sme „odborníci na tlač“ a máme tlačové riešenie pre každú aplikáciu, od nášho všestranného sortimentu multifunkčných tlačiarní, skenerov a tlačiarní štítkov až po naše obchodné riešenia, ktoré pomáhajú prispôbiť technológiu potrebám vašej firmy.

2", 3" a 4" robustné prenosné tlačiarne štítkov a bločkov

Umožnite svojim pracovníkom vytvárať štítky a účtenky kdekoľvek, kedykoľvek.

Brother

www.brother.sk

V čase tlače boli všetky špecifikácie platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Obchodné názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené. Navrhnuté a vyvinuté marketingovým oddelením BCEE (12.2021).